

ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES
Deutsche Meisterschaft im Bauhandwerk 2025
Bundeswettbewerb
Wärme-, Kälte-, Schallschutz-Isolierer

1. Armaflex Bogen Abschluss an der Schweißnaht
Armaflex Ende bis zum Bodenflansch
 2. Oben Stumpfer Abschluss mit Endmanschette
 3. Stutzen
 4. Armaturenkappe Absperrventil mit 40 mm Isolierung
 5. Passstück 200 mm und Stirnscheiben
 6. Reduzierung / Konus
 7. Rohr mit 2 x 40 mm Mineralwolle-Matten
Abschluss (Stoßkappe eingesprengt)
 8. Stutzen (Dämmstärke 40 mm)
 9. einseitiger Trichter
 10. Stutzen
 11. Schrägstutzen 230 mm Länge und Stirnscheibe
 12. 90 ° Bogen 5 Mittelteile,
Dreiecksabflachung 25 mm am 2. und 4. Mittelteil,
am 3. Mittelteil abgeflacht
 13. Blechummantelung 50 mm Abstand zum Bodenflansch
- Alle übrigen Maße sind am Objekt zu entnehmen.
- Angaben zu den Stutzen-Längen beziehen sich auf Mitte Rohr.

ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES
Deutsche Meisterschaft im Bauhandwerk 2025
Bundeswettbewerb
Wärme-, Kälte-, Schallschutz-Isolierer

Aufgabenstellung:

Dämmarbeiten an Rohrgestell gemäß Legende

Mineralfaserschalen 40 mm + PVC-Mantel

Mineralfaser Matten / Schalen 50 mm bzw. 80 mm + Verz. Blechmantel

Synthetischer Kautschuk 19 mm

Synthetischer Kautschuk 19 mm + Aluminium Blech mit Farbe

